

PLEJE & VEDLIGEHOJDELSE

LÅGER . TRÅDVARER . LAMINAT. STÅLVASK

DESIGNA

TIL DIN HVERDAG



LÅGER

Laminat- og melaminbelagte

Rengør låger med lunkent vand eller sæbevand. Brug ikke sulfomidler. Pletter afsat efter lang tid, som ikke kan fjernes med vand, kan man bruge en svag opløsning af klorin eller acetone i vand. Start altid med en meget tynd opløsning.

BORDPLADER

LAMINAT

Generelt

Bordplader i laminat kræver kun minimal vedligeholdelse.

Der anvendes kun de bedste højtrykslaminater fra førende leverandører i Europa. Laminaterne er meget modstandsdygtige over for almindelig brug i køkkenet.

Almindelig rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand med opvaskemiddel og brug af almindelig klud.

Pletter afsat over længere tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med et fortyndet opløsningsmiddel. Start altid med at bruge den mildeste metode. Vask altid efter med rent lunkent vand.

Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da dette vil mattere pladen.

Ved grundig rengøring kan anvendes laminatrens. Det fås normalt hos materialister eller køkkenbutikker.

Stærkt farvende produkter eller blegemidler skal aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

Ridser

Skår eller ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes med color-core, som kan fås i et udvalg af farver.

Der anbefales altid brug af skærebræt.

Varmeskader

En DESIGNA-laminatplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan være op til 300 grader C på undersiden når den er varmest.

Der anbefales altid brug af varmeskåner.

Misfarvninger fra overophedning, samt brandmærker kan normalt ikke fjernes.

TRÅDVARER

Stålindsatse og trådvarer

Der anvendes kun forseglede trådvarer, hvilket betyder at f.eks. rustpletter ikke fremkommer. Trådvarer renses med vand og klorin, undgå ridsende rengøringsmidler.

Kuglelejer/Rullehjul og skuffeskiner kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke smøres. De kan dog smøres med alm. Symaskineolie

VASK

Stålvask

Daglig rengøring af vasken foretages med lidt rent vand og opvaskebørste. Brug evt. lidt opvaskemiddel. Brug aldrig ståluld. Ved kalkpletter bruges et mild afkalknings middel som maksimalt må sidde 3 minutter. Skyl med vand og tør af med klud. Ved kraftig tilsmudsning af vasken kan man bruge et stålvaskerensemiddel, indeholdende lidt slibemiddel. Her anbefales LAVABO BioClean. Selvom vasken er lavet af rustfrit stål vil den aldrig være 100% rustfri. Den største korrissionsrisiko er grubetæring. Også kaldet "flyverust". Grubetæring kommer af følgende:

- Stigende kloridkoncentrat (salt)
- Stigende temperatur.
- Stigende korrissionspotentiale (iltningegrad).
- Faldende pH.

For at forhindre korrissionsangreb bør man forhindre sure og saltholdige produkter ved høje temperaturer. Pas på med stærkt oxiderende rengøringsmidler, samt midler som brintoverilte og klor (klorin), som kan være yderst korrosive overfor rustfrit stål.